

Технические характеристики

Коллекция Emerald полностью сертифицирована на территории России



	Европейские нормы	Российские нормы	EMERALD Spectra	
	Количество дизайнов		12	
	Общая толщина	EN-ISO 24346	ГОСТ 7251	2.0 мм
	Толщина слоя износа	EN-ISO 24340	ГОСТ 7251	0.55 мм
	Интенсивное коммерческое использование	EN-ISO 10874	ГОСТ 7251	Класс 33
	Промышленное использование	EN-ISO 10874	ГОСТ 7251	Класс 42
	Ширина рулона	EN-ISO 24341	ГОСТ 7251	2.00 м
	Длина рулона	EN-ISO 24341	ГОСТ 7251	±25 м
	Вес	EN-ISO 23997		2,3 кг/м²
	Стабильность линейных размеров	EN-ISO 23999	ГОСТ 7251	< 0.1 %
	Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	ГОСТ 7251	≤ 0.03 мм
	Устойчивость к истиранию	EN 660-1	ГОСТ 7251	≤ 0,08 (группа T)
	След от роликов кресел	EN 425		отсутствует
	След от ножек мебели	EN 424		отсутствует
	Стойкость цвета	ISO 105 B-02		≥6
	Эластичность	EN-ISO 24344	ГОСТ 7251	ø 10 мм
	Устойчивость к химическим реактивам	EN-ISO 26987		устойчив
	Противоскользящие свойства	DIN 51130		R10
	Акустические свойства	ГОСТ 18108	ГОСТ 18108	<18 Дб
	Электростатические свойства	EN 1815		<2 Кв
	Электрическое сопротивление	EN 1081	ГОСТ 7251	5 ×107 Ом
	Теплопроводность	EN 12524		0.25 В/мК
	Класс пожарной опасности			КМ2