

coral[®] brush pure coral[®] brush blend

Технические характеристики



		Coral Brush pure/blend (57xx)		Coral Brush pure/blend FR (57xx)	
	Общая толщина	ISO 1765	Прим. 9 мм	Прим. 9 мм	
	Класс износостойкости	EN1307	33, интенсивное коммерческое использование	33, интенсивное коммерческое использование	
	Количество цветов		12 однотонных, 9 многоцветных	12 однотонных, 9 многоцветных	
	Размеры (приблизительно)		Рулоны Маты	Рулоны Маты	
	Размеры рулонов с 2.5 см кромкой с каждой стороны		105см 55 x 90 см	185см (FR) Нет матов	
	Размеры матов с 2.5 см кромкой без кромки		155см 90 x 155 см		
	Размеры матов с 2.5 см кромкой на всех сторонах		205см 135 x 205 см	Длина рулона прим.. 27.5м	
	Устойчивость к роликам кресел	EN 985	Постоянное использование r=2.5	Постоянное использование r=2.5	
	Стойкость цветов				
	Свет	EN ISO 105/B02	>5	>5	
	Вода	EN ISO 105/E01	4-5	4-5	
	Шампунь	BS 1006	4-5	4-5	
	Органические растворители	EN ISO 105/X05	4-5	4-5	
	Электростатические свойства	ISO 10965	гор. 1.1 x 10 ¹¹ Ω, верт. 3.1 x 10 ¹⁰ Ω	гор. 1.8 x 10 ¹⁰ Ω, верт. 6.1 x 10 ⁹ Ω	
	Метод производства/вид		Тканый ковер, 5/32" разрезная петля	Тканый ковер, 5/32" разрезная петля	
	Дизайны		Однотонный/многоцветный	Однотонный/многоцветный	
	Материал ворса		Есопу!® 100% полиамид	Есопу!® 100% полиамид	
	Основы ковра		Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер	
	Подложка		EVERFORT винил	FR-латекс	
	Общий Вес	ISO 8543	Прим.. 3400 гр/м ²	Прим.. 3400 гр/м ²	
	Вес ворса при укладке	ISO 8543	Прим.. 920 гр/м ²	Прим.. 920 гр/м ²	
	Толщина ворса	ISO 1766	Прим.. 7 мм	Прим.. 6.5 мм	
	Плотность ворса	ISO 8543	0.105 гр/см ³	0.118 гр/см ³	
	Количество петель	ISO 1763	Прим.. 58,000/м ²	Прим.. 63,000/м ²	
	Применение для лестниц	EN 1963	Нет	Постоянное использование	
	Класс комфорта	EN 1307	LC3	LC3	

CE Все продукты Coral отвечают требованиям нормы EN 14041

	Норма пожаробезопасности	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Противоскользящие свойства	EN 13893	DS	DS
	Антистатические свойства	ISO 6356	< 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопроводность	ISO 8302	0.118 м ² К/Вт	0.093 м ² К/Вт