

Технические характеристики

		Coral Duo (97xx)		Coral Duo FR (97xx)	
	Общая толщина	ISO 1765	Прим. 9 мм	Прим. 9 мм	
	Класс износостойкости	EN1307	33, интенсивное коммерческое использование	33, интенсивное коммерческое использование	
 	Количество цветов		8	8	
	Размеры (приблизительно)		Рулоны	Рулоны	Маты
	Размеры рулонов с 2.5 см кромкой с каждой стороны		205 см	190 см (FR)	Нет матов
	Размеры матов с 2.5 см кромкой на всех сторонах		Длина рулона прим. 27.5м	Длина рулона прим. 27.5м	
	Устойчивость к роликам кресел	EN 985	Постоянное использование r=3.7	Постоянное использование r=3.7	
	Стойкость цветов				
	Свет	EN ISO 105/B02	>5	>5	
	Вода	EN ISO 105/E01	4-5	4-5	
	Шампунь	BS 1006	4-5	4-5	
	Органические растворители	EN ISO 105/X05	4-5	4-5	
	Электростатические свойства	ISO 10965	гор. 3.2 x 10 ¹⁰ Ω, верт. 2.9 x 9 ⁹ Ω	гор. 4.2 x 10 ⁸ Ω, верт. 3.0 x 10 ⁸ Ω	
	Метод производства/вид		Тканый ковер, 5/32" разрезная петля	Тканый ковер, 5/32" разрезная петля	
	Дизайны		ребристые	Ребристые	
	Материал ворса		100% полиамид, где 75 % переработанная нить Econyl [®]	100% полиамид, где 75 % переработанная нить Econyl [®]	
	Основа ковра		Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер	
	Подложка		EVERFORT [®] винил	FR-латекс	
	Общий Вес	ISO 8543	Прим. 3200 гр/м ²	Прим. 2300 гр/м ²	
	Вес ворса при укладке	ISO 8543	Прим. 670 гр/м ²	Прим. 670 гр/м ²	
	Толщина ворса	ISO 1766	Прим. 6 мм	Прим. 6 мм	
	Плотность ворса	ISO 8543	0.095 гр/см ³	0.075 гр/см ³	
	Количество петель	ISO 1763	Прим. 32,000/м ²	Прим. 32,000/м ²	
	Применение для лестниц	EN 1963	Нет	Постоянное использование	
	Класс комфорта	EN 1307	LC2	LC2	

 Coral duo и duo FR products отвечают требованиям нормы EN 14041

	Норма пожаробезопасности	EN 13501-1	B _f s1	B _f s1
	Противоскользящие свойства	EN 13893	DS	DS
	Антистатические свойства	ISO 6356	< 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопроводность	ISO 8302	0.131 м ² К/Вт	–