

Технические характеристики

	Общая толщина ISO 1765	Прим. 8 мм	
	Класс износостойкости EN1307	33, интенсивное коммерческое использование	
	Количество цветов	logo серия 43xx	
	 Размеры (все размеры примерны)  Размеров рулонов с 2.5 см краям с каждой стороны Размеры мата с 2.5 см краями с каждой стороны	Размеры стандартных матов (вкл.края)	Специальные размеры матов
		55 x 90 см	ширина
		105 x 155 см	до 200 см
		105 x 300 см	и длина
		155 x 205 см	до 600 см
		155 x 300 см	(без учета краев)
		205 x 205 см	
	205 x 300 см		
	Устойчивость к роликам кресел EN 985	постоянное использование, r-2,5	
	Стойкость цветов		
	Свет – EN ISO 105/B02	7	
	Вода – EN ISO 105/E01	4-5	
	Шампунь – BS 1006		
	Органические растворители – EN ISO 105/X05		
	Электростатические свойства – ISO 10965		
	Метод производства/вид	Тканый ковер 5/32", разрезный петли	
	Дизайны	Печать высокого разрешения на заказа	
	Материал ворса	100% полиамид	
	Основа ковра	Нетканый полиэстер	
	Подложка	EVERFORT® винил	
	Общий вес ISO 8543	Прим. 4000 гр/м ²	
	Вес ворса при укладке ISO 8543	Прим. 1200 гр/м ²	
	Толщина ворса ISO 1766	Прим. 5 мм	
	Плотность ворса ISO 8543	0.186 гр/см ³	
	Количество петель	Прим. 91500/м ²	
	Класс комфорта EN 1307	LC3	
	Применение для лестниц EN 1963		
	Coral logo отвечают требованиям нормы EN 14041		
	Норма пожаробезопасности EN 13501-1	C _{fl} s1	
	Противоскользящие свойства EN 13893	DS	